



## MAPI Affûteuse à ruban PRAKTA

### Exécution standard

- 1 Feutre 120 mm
- 1 Ruban 710 x 45 mm
- 1 Pâte à aiguiser
- 2 Clé à fourche
- 1 Instruction de service



Raccordement	230 V / 0.135 kW
Dimensions	300 x 260 x 315 mm
Art. No.	<b>30.0024</b>

Réserve de modifications techniques

**30.32**

04.12.2012/sebe



## MAPI Affûteuse à ruban humide NASFIL

### Exécution standard

- 1 Feutre Ø 200 mm
- 1 Ruban humide 850 x 50 mm
- 1 Pâte à aiguiser
- 2 Clé à fourche
- 1 Instruction de service



Raccordement	230 V / 0.418 kW
	<b>30.0023</b>
sur demande: Raccordement	400 V / 0.647 kW
	<b>30.0053</b>

Réserve de modifications techniques

**30.32 A**

04.02.2015/ In



## Affuteuse à pierre à l'eau

### Exécution standard

- Aiguisage à plat, position agréable.  
Vitesse de coupe constante, vu que l'on travaille sur l'épaisseur de la meule.
- Refroidissement par eau en circuit fermé.  
Vitesse de rotation élevée possible grâce à la répartition parfaite de l'eau de refroidissement sur la meule.
- Disque en feutre, fixé sur l'arbre du moteur, permettant s'enlever sans peine le «morfil» du couteau.
- Travail rapide, sans risque de «brûler» les lames de couteaux.
- Meule de longue durée, facile et simple à changer.



type	B-9	G-91
Disque de meule	Ø 220 mm	Ø 300 mm
Poids	22kg	37kg
Dimension (H x L x P)	500 x 320 x 360 mm	600 x 380 x 400 mm
Voltage	3 x 400V	3 x 400V
Art. No.	<b>30.0026</b>	<b>30.0052</b>