

Tischrechauds

CNS-Verkleidung
6 Stufenschalter

Typ	RE 30
1 Herdplatte	Ø 30 cm
Anschluss	3 x 400 V, 3 kW
Leistung	3000 Watt
Gewicht	15kg
Abmessungen	408 x 408 x 186 mm
Art. Nr.	40.0006



Fahrbares Untergestell zu RE 30

aus CNS-Profilrohren
2 Lenkrollen und 2 Lenk-Stoprollen

Typ	zu RE 30
Gewicht	8kg
Abmessungen	414 x 414 x 390 mm
Abmessungen inkl. Kochplatte	414 x 414 x 576 mm
Art. Nr.	40.0007



Typ	2 RE 30
2 Herdplatten	Ø 30 cm
Anschluss	3 x 400 V, 6 kW
Leistung	6000 Watt
Gewicht	26kg
Abmessungen	408 x 752 x 186 mm
Art. Nr.	40.0008



Fahrbares Untergestell zu 2 RE 30

aus CNS-Profilrohren
2 Lenkrollen und 2 Lenk-Stoprollen

Typ	zu 2 RE 30
Gewicht	11kg
Abmessungen	758 x 414 x 390 mm
Abmessungen inkl. Kochplatte	758 x 414 x 576 mm
Art. Nr.	40.0009

Änderungen vorbehalten

40.09

20.06.2012/sebe

Induktions-Rechaud 2144X

-Keramikplatte

Typ	2144X
Grösse	380 x 495 x 190 mm
Platte dim.	Ø 300 mm
Anschluss	230V / 5kW
Gewicht	7kg
Art. Nr.	40.0755



Induktions-Rechaud 2145X

- 2 x Keramikplatten

Typ	2145X
Grösse	800 x 495 x 190 mm
Platte dim.	2 x Ø 300 mm
Anschluss	230V / 2 x 5kW
Gewicht	13kg
Art. Nr.	40.0739



Wok-Induktionsherd 2151X



Typ	2151X
Grösse	380 x 495 x 210 mm
Platte dim.	Ø 300 mm
Anschluss	230V / 5kW / 16A
Gewicht	7kg
Art. Nr.	40.0756

