



MAPI Bandschleifmaschine PRAKTA

Standardausführung

- 1 Filzscheibe 120 mm
- 1 Schleifband 710 x 45 mm
- 1 Abziehpaste
- 2 Gabelschlüssel
- 1 Betriebsanleitung



Anschluss	230 V / 0.135 kW
Abmessung:	300 x 260 x 315 mm
Art. Nr.	30.0024

Technische Änderungen vorbehalten

30.32



MAPI Nassbandschleifmaschine NASFIL

Standardausführung

- 1 Filzscheibe 200 mm
- 1 Nassband 850 x 50 mm
- 1 Abziehpaste
- 2 Gabelschlüssel
- 1 Betriebsanleitung



Anschluss	230 V / 0.418 kW
	30.0023
Auf Wunsch Anschluss	400 V / 0.647 kW
	30.0053

Technische Änderungen vorbehalten

30.32 A

18.09.2013/ In



Sharpening Innovation

TORMEK-Nasssteinschleifmaschine SuperGrind 4000

Rostfreies Stahlgehäuse
Motor und elektrische Teile spritzwassergeschützt

Standardausführung

- 1 Schleifvorrichtung SVM 100
Klinge mind. 120 mm
- Winkellehre WM 120
- 1 Schleifstein SG
Ø 250 x 50 mm
- 1 Leder- Abziehscheibe LA
Ø 220 x 31 mm
- 1 Wasserbehälter WB 250
- 1 Abziehpaste PA 70
- 1 Steinpräparierer SP 650
- 1 Gummiabstreifer
- 1 Haltervorrichtung
- 1 Betriebsanleitung



Anschluss	230 V / 0.2 kW
	30.0079

Technische Änderungen vorbehalten

30.33

03.01.2011/ In



Nasssteinschleifmaschinen

Standardausführung

- Bequemes flaches Schleifen.
Immer gleichbleibende Schleifgeschwindigkeit, da auf der Scheibenbreite geschliffen wird.
- Kühlen mit Wasser und Umlaufpumpe.
Grössere Geschwindigkeit möglich, da sich das Kühlwasser gleichmässig auf der Schleiffläche verteilt.
- Filzscheibe auf Motor-Wellenende montiert, erlaubt rasches Entfernen des „Fadens“.
- Schnelles Arbeiten ohne Ausglühen der Messerklinge.
- Lange Lebensdauer der Schleifscheibe, einfaches Auswechseln.



Typ	B-9	G-91
Schleifstein	Ø 220 mm	Ø 300 mm
Gewicht	22kg	37kg
Abmessungen (B x T x H)	500 x 320 x 360 mm	600 x 380 x 400 mm
Anschluss	3 x 400V	3 x 400V
Artikel-Nr.	30.0026	30.0052