

Gastro-Norm Transportwagen

- aus Chromnickelstahl
- 12 Winkelpaare für GN-Einheiten 2/1
- 12 Etagen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, gummibereift und kugelgelagert
- 4 Kantenschutzrondellen aus Hartgummi

Abmessungen (BxTxH)	58,5 x 68,5 x 151,5 cm
Art. Nr.	50.0004



Gastro-Norm Transportwagen 2/1

- aus Chromnickelstahl
- 8 Etagen für GN-Einheiten 2/1
- mit CNS-Arbeitsfläche

Typ	RP08G2P
Abmessungen (BxTxH)	59,1 x 67,5 x 91,5 cm
Gewicht	12kg
Art. Nr.	50.0569



Gastro-Norm Transportwagen 1/1

- mit Bremsrollen
- aus Chromnickelstahl
 - 8 Etagen für GN-Einheiten 1/1
 - mit CNS-Arbeitsfläche
 - 8 Winkelpaare
 - 4 Lenkrollen: Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse, Halterung aus Polyamid, mit Gummi-Stoßdämpfer

Typ	RP08G1P
Abmessungen (BxTxH)	38,9 x 55,5 x 91,5 cm
Gewicht	12kg
Art. Nr.	50.0570



50.01

Bleche aus Chromnickelstahl

Art. Nr	Typ	Tiefe mm	Aussenmasse mm
50.0005	2/1	20	65 x 530
50.0035	1/1	20	325 x 530

Weitere Grössen auf Anfrage

50.01 A

24.08.2012/fj

Standard-Servierwagen

Aus Chromnickelstahl 18/10, leichte Ausführung.
2 Schiebebügel aus Rundrohr Ø 20 mm, dazwischen
tiefgezogene Borde mit erhöhtem Stoprand.
Fahrbar durch 2 Lenk- und 2 Lenkstop-Rollen,
unterste Borde mit Wandabweiser.



50.0001 2 Borde

Bordmasse	80 x 50 cm
Höhe oberes Bord	85 cm
Lichtmass Bord-Bord	58,5 cm
Gesamttragkraft	80 kg

50.0002 3 Borde

Bordmasse	B: 80, T: 50, H: 95 cm
Höhe oberes Bord	80 cm
Lichtmass Bord-Bord	27,5 cm
Gesamttragkraft	120 kg

50.0003 4 Borde

Bordmasse	B: 80, T: 50, H: 129 cm
Höhe oberes Bord	119.5 cm
Lichtmass Bord-Bord	28,5 cm
Gesamttragkraft	120 kg

Kubus-Wagen

N - 1874

- 50.0008** aus Chromnickelstahl
- 1 Abdeckung Kunststoff-braun
 - 4 Lenkrollen Ø 125 mm, gummibereit und kugelgelagert
 - 1 Ablagetablar

Abmessungen

B: 60 T: 40 H: 70 cm



50.04

mm 50.04 01/05

Wurstabhängewagen

- 50.0010** aus Chromnickelstahl
Passend für diverse Rauchstecken,
mit 6 Kunststoff-Rollen, Kippmoment
5 Etagen, für Rauchsteckenlänge 90 cm



Rauchsteckenwagen

- 50.0011** 105-6072 TR
aus Chromnickelstahl
mit 6 Rollen , Kunststoff
Boden mit Abtropflöchern
Abmessungen L: 66 T: 46 H: 84 cm



- 50.0120** aus Chromnickelstahl,
mit 6 Rollen, Kunststoff, Kippmoment,
Boden gelocht
Abmessungen L: 60 T: 40 H: 72 cm



Dreikant-Rauchstäbe

- 50.0012** Aluminium - Sternform
Profil 27 / 24 mm
Länge 0 - 100 cm

- 50.0038** Chromnickelstahl - Sternform
Profil 24/20 mm
Länge 100 cm



50.05

16.07.2012/sebe

Fleischtransportwagen L-100

- 50.0015** aus Chromnickelstahl
Rahmenkonstruktion aus Rechteckprofil 50/30 mm,
als Rahmenabschluss ein Aufhängekranz aus
Flacheisen.
ca. 100 cm ab Boden eine Aufhängeschiene
aus Flachprofil.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm
 - 1 herausnehmbares Tropfblech

Abmessungen L: 100 T: 60 H: 150 cm



Fleischtransportwagen

- 50.0016** Edelstahl
Rahmenkonstruktion aus Rechteckprofilrohr
Rahmenabschluss mit 10 Alu-Schraubhaken
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm
 - 1 herausnehmbares Tropfblech

Abmessungen L: 160 T: 70 H: 180,5 cm



Brätblechwagen

- 50.0017** aus Chromnickelstahl, 4-Kt.-Rohr
5 Rosttablare
6 Kunststoff-Rollen Ø 20 cm
mit Kippmoment

Abmessungen L: 100 T: 70 H: 159 cm

andere Abmessungen auf Anfrage



50.06

16.07.2012/sebe

Korbspeicherrolli für Geschirrkörbe



- 50.0014 aus Chromnickelstahl
- 4 Winkelpaare
 - 1 Blechabdeckung
 - 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
gummibereift und kugelgelagert

Abmessungen

B: 56 T: 55 H: 101,5 cm



50.07

ke 50.07 01/09

Kuttelwagen

- 50.0018** Wanne und Fahrgestell aus Chromnickelstahl
Wanne vorne abgeschrägt
2 Räder, 2 Bodenstützen und 2 Holmen

Abmessungen B: 80, L: 120 cm



Schlachtschragen

Gelochtes Schragenblech leicht nach innen gewölbt.
Gestell aus 4-Kt. Profilen.
Vorne mit 2 Kunststoff-Rollen Ø 20 cm,
hinten mit 2 Stützfüssen und 2 Holmen

Abmessungen B: 80 L: 150 cm

- 50.0019** Chromnickelstahl 3 mm

- 50.0020** Eisen feuerverzinkt



Kühlbecken

- 50.0021** ähnlich wie Beschickungswagen
aus Chromnickelstahl
mit verstärktem Wulstrand, Auslauf,
Abschlussmutter und Überlaufrohr und
Stossbügel.
4 Bock-Rollen mit Kippmoment

Abmessungen B: 67 T: 67 H: 70 cm
Beckentiefe: 50 cm



50.08

tw 50.08 01/07