

- komplett aus Chromnickelstahl 18/10
- Isolation 50 mm FCKW-frei
- Eigenkühlung oder Zentralkühlung, luftgekühltes Kälteaggregat, mit Kondenswasserverdunstung
- spritzwassersicherer Elektroanschluss, steckerfertig.
- Drehschalter mit Kontroll-Leuchte
- Individuelle Temperaturwahl
- Einbaumöglichkeiten von Schubladen- oder Flügeltürelementen. Gastro-Norm-Grösse



Abmessungen auf Anfrage  
Betriebstemperatur -2° bis +10° C

## Preis auf Anfrage



**Fugenfrier Boden** – mit Auslaufschutz. Der Boden ist fugenfrei mit Hygienradien und frontseitiger Rückhaltstufe, um das Auslaufen von Flüssigkeiten auf den Fussboden zu vermeiden. Zeitsparende Pflege.

**Der Verdampfer** – ist in der Rückwand komplett eingeschäumt. Keine Verschmutzung, Beschädigung oder Korrosion des Verdampfers möglich. Glatte Flächen für komfortable Pflege. Mehr Nutzinhalt und optimale Kälteverteilung.

**Magnetrahmendichtung** – Die breite Magnetrahmendichtung dichtet zuverlässig ab, ist gesteckt und von Hand ohne Werkzeug auswechselbar. Einfachste Reinigung.

**Servicefreundlich** – Das gesamte Kälteaggregat ist nach vorne ausziehbar und für Reinigung und Wartung leicht zugänglich.

**60.19**

mm 60.19 01/05